

Copperant Roboton AQ Polish

COPPERANT ROBOTON AQ POLISH is een polish op basis van polyacrylaat-dispersies. Waterafstotend en vuilwerend. Beschermt het hout. COPPERANT ROBOTON AQ POLISH is te verkrijgen voor glanzende vloeren en voor matte vloeren.

TOEPASSING

Voor periodiek onderhoud van geverniste en gelakte vloeren die minimaal 3 weken oud zijn.

VERWERKING

- Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De vloer moet voorzien zijn van een harde afwerklaag en mag niet in de was staan.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
- Te verdunnen met: Bij toepassing op intensief gebruikte vloeren niet verdunnen. Bij toepassing op normaal gebruikte vloeren Copperant Roboton AQ Polish tot maximaal 10 keer verdunnen met water.
- Te verwerken d.m.v: uitgewrongen, niet pluizende doek.
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 60-80 m²/ltr per laag.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit kinematisch (20°C)	45-55sec	Methode: 2 DIN 53211
Dichtheid (20°C)	1.00-1.02 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/i): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 40 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	25-30 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	25-30 %	Methode: berekend.
pH:	8.3-9.5	
Glansgraad:	Glans en mat.	
Stofdroog	na ca. 60 minuten	

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
UN	1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1 en 2½ liter.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.