

Farball productoverzicht voor de kassenbouw



Schermmiddelen voor aan de buitenzijde van de kas

84600	NIXOL	NIXOL, een schermmiddel, is een product dat de gebruiker in staat stelt om op een goedkope manier dit klimaat te kunnen reguleren. NIXOL wordt aangebracht aan de buitenkant van de kas of tunnel. De mate van verdunning waarin NIXOL wordt toegepast is van invloed op de lichtintensiteit en temperatuur in de kas. Beschikbare kleuren: wit en groen.
84601	NIXOL-INFRARED+	NIXOL InfraRed + is een golflengte-selectief schermmiddel voor InfraRood (IR) licht. Hierbij geeft NIXOL InfraRed + bij minder scherming eenzelfde temperatuurverlaging t.o.v. de reguliere schermmiddelen. NIXOL InfraRed + is geschikt voor glas, PE-folie, EVA-folie of Polycarbonaat.
84640	NIXOL TRANSPARANT	NIXOL Transparant heeft de eigenschap in natte toestand transparanter te worden dan in droge toestand. Hierdoor krijgt men in donkere natte dagen meer licht binnen. Ook bestaat de mogelijkheid de coating nat te spuiten en zo een grotere lichtintensiteit in de kas te krijgen. Beschikbare kleuren: wit en groen
84660	NIXOL TRANSPARANT V1	NIXOL Transparant Wit V1 is speciaal voor kassen van hard kunststof, zoals polycarbonaat en acrylaat . Beschikbare kleuren: wit en groen

Glas reiniger

84900	FARBANET	Glas reiniger voor het verwijderen van NIXOL
-------	----------	--

Anti-corrosie pijpcoating

81010	FARBAFORT	FARBAFORT is de ideale roestwerende verflaag met dieptewerking, speciaal geschikt voor pijpen in de kas. Het een-pot-systeem is een grond- en afwerklaag ineen. Het dringt door tot in de ijzerporiën voor een langere levensduur. FARBAFORT dankt zijn uitstekende roestwerende eigenschappen aan de speciale zinkfosfaten en gemodificeerde lijnoliën. Door zijn optimaal ingestelde viscositeit is FARBAFORT uitstekend te verwerken, ook door niet-professionele gebruikers. O.a. beschikbaar in de kleur wit.
83000	AQUAFORT	AQUAFORT is eenzelfde product als FARBAFORT, maar dan op waterbasis. Voor een optimale hechting met de stalen ondergrond is bij AQUAFORT gekozen voor een epoxy-acrylaat-systeem. O.a. beschikbaar in de kleur wit.

Anti-condens coating voor glas/plastic oppervlaktes

84915	FARBALL ANTI-CONDENS	Anti-condens coating voor aan de binnenzijde van de kas
-------	----------------------	---

Vloercoating voor houten & betonnen oppervlaktes

85040	COPPERANT ROBOTON	Een slijtvaste matte vloer/betonverf die bestand is tegen minerale oliën, huishoudchemicaliën en reinigingsmiddelen. Verwerkt gemakkelijk.
-------	-------------------	--

Muurverf voor binnen en buiten toepassing

88210	COPPERANT RAYANT 500 UV+ mat	Zeer gemakkelijk te verwerken muurverf, goede hechting. Grote dekkraft en vochtbestendigheid. Blijvende elasticiteit. Schrobvaste (klasse 1 vlg ISO11998) matte muurverf voor buiten, UV bestendig.
88214	COPPERANT RAYANT 500 UV+ satin	Zeer gemakkelijk te verwerken muurverf, goede hechting. Grote dekkraft en vochtbestendigheid. Blijvende elasticiteit. Schrobvaste (klasse 1 vlg ISO11998) zijdeglanzende muurverf voor buiten, UV bestendig.